



Gliz metallic

VYSOCE ODOLNÁ SAMOLEŠTICÍ DISPERZE

Účinnost

- ▲ Vytváří vysoce trvanlivý ochranný film dlouhodobě zabraňující opětovnému znečištění
- ▲ Ochranná vrstva s vysokým leskem vytváří skvělý první dojem

Efektivita

- ▲ Díky odolnosti vůči znečištění, tvorbě skvrn a mechanické zátěži je Gliz metallic ideálním přípravkem pro všechny druhy povrchů
- ▲ Poskytuje ideální základ pro efektivní pracovní postupy a zjednodušuje běžnou údržbu

Bezpečnost

- ▲ Jednoduchá aplikace pro vytvoření protiskluzového povrchu



Návod k použití



1. Přečtěte si podrobné pokyny k použití na etiketě přípravku.



recommended

2. Při manipulaci s přípravkem používejte vhodný ochranný oděv.



3. Z podlahové krytiny důkladně odstraňte nečistoty a zbytky předchozích ošetřujících přípravků. Vynikajících výsledků lze dosáhnout s přípravkem MAXX BenduroI2.



4. Na vyčištěnou podlahovou krytinu naneste 2 vrstvy neředěného přípravku Gliz metallic. V případě porézních a nasákavých povrchů je možné nanést 3 vrstvy. Každou z vrstev nechejte po nanesení na podlahu dobře vyschnout.



5. Pro běžné čištění doporučujeme přípravek MAXX Magic S nebo MAXX Indur S.

Oblast použití

Vhodné pro všechny druhy voděodolných podlahových krytin s výjimkou parket, laminátových podlah, textilních krytin a povrchů odpuzujících disperzní přípravky. V případě pochybností kontaktujte našeho odborného poradce nebo výrobce podlahové krytiny.

Doporučení

- ▲ Před nanesením otestujte na malém nenápadném místě materiálovou kompatibilitu.
- ▲ Rozmístěte výstražné tabule s nápisem „Pozor: mokrá podlaha“ a nechejte je na místě, dokud nebude povrch úplně suchý.
- ▲ Hodnota pH (koncentrát): 8,1 – 8,9
- ▲ **Pouze pro profesionální použití.** Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Bezpečnostní upozornění

- ▲ Nesměšujte s jinými přípravky.
- ▲ Další informace a bezpečnostní pokyny najdete na etiketě a v bezpečnostním listu přípravku.

Podmínky skladování

- ▲ Skladujte v originálním uzavřeném obalu při teplotách od 0 °C do 40 °C.
- ▲ Chraňte před mrazem.

Velikost balení

PŘÍPRAVEK	ČÍSLO VÝROBKU	VELIKOST BALENÍ
Gliz metallic	3004070	10 l

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Czech Republic
Ecolab GmbH, o.z.
Vocetářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Czech Republic
Tel.: +420 296 114 040

www.ecolab.com

© 2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved. Gliz metallic_CZ-cz_26MAR25

ECOLAB®